



Elektročas®

PRAGOTRON

ELEKTROČAS s. r. o.
CZ - 190 00 PRAHA 9, Poděbradská 22
ISO 9001

Ústředna: 266 311 085
Prodej, expedice: 284 810 429
Montáž, servis: 266 311 172
e-mail: info@elektrocas.cz
http:// www.elektrocas.cz



- Zvukový hlásič AKIS je určen pro přečtení zadaného textu na vyžádání. Spouští se tlačítkem na slepecké holi nebo speciálním ovladačem.
- Nejedná se o samostatné zařízení, pracuje jako součást informačního systému firmy Elektročas. AKIS se skládá z řídicí jednotky s připojeným reproduktorem.
- AKIS se instaluje poblíž textové informační tabule nebo na jiné vhodné místo. Může být použit i ve venkovním prostředí, pokud je chráněn před přímým účinkem deště, např. stříškou.
- Řídicí jednotka je připojena na síťové napájení 230V, na sériovou linku RS485 a propojena s reproduktorem.

**ZVUKOVÝ HLÁSIČ PRO NEVIDOMÉ
AKIS**

PARAMETRY

Rozměry řídicí jednotky	200 x 255 x 98
Reproduktor	Zvukový projektor CSP220, 8 Ω, 20W
Rozměry reproduktoru	Ø178 x 251
Výkon zvukového zesilovače	24 W 1kHz sinus
Příkon	max 20 VA v klidu, max 50 VA při plném výkonu
Pracovní teplota	-15°C až +40°C
Provoz	trvalý
Ovládání	Pomocí tlačítek 1 až 6 na slepecké holi nebo dálkového ovládání
Nastavení	Rozsah čtené informace a komunikační parametry nastaví servisní technik dle požadavku SONS
Rozsah čtené informace	Volitelně trylek, pak jedna nebo několik řádek textu
Komunikace	přenos po RS485, half duplex, rychlost 300b/s až 115200b/s, 8 bitů, bez parity, 1 stop bit
Doba přípravy	prodleva 6 s po ukončení přenosu dat, pak 6 až 20 s na řádek textu
Další funkčnost je dána programovou výbavou řídicího PC firmy Elektročas informačního systému IZE.	

ÚDRŽBA

AKIS nevyžaduje žádnou údržbu.