

Dvoustranné interiérové hodiny o průměru číselníku 280 nebo 400 mm určené k zavěšení ze strany na stěnu nebo svisle na strop, vyrobené ze smetanově bílého plastu s průhledným krytem číselníku.

Jsou sestaveny ze dvou jednostranných hodin typu BETA28(40) a univerzálního závěsu, který umožňuje oba zmíněné způsoby zavěšení.



- Černý potisk ciferníku, černé ručky.
- Kresbu číselníku je možno volit ze standardního sortimentu.
- Tvar ruček lze vybrat ze dvou základních typů: obdélníkové nebo šípové.

### **BETA 28D**

- Hodiny řízené polarizovanými impulzy z hlavních hodin se jm. napětím 24 V. Lze dodat i na 6 V, 12 V, 48 V, 60 V
- Průměr číselníku 280 mm.

### **BETA 40D**

- Hodiny řízené polarizovanými impulzy z hlavních hodin se jm. napětím 24 V. Lze dodat i na 6 V, 12 V, 48 V, 60 V
- Průměr číselníku 400 mm.

### **BETA 28DQ**

- Autonomní hodiny řízené krystalem, napájené z baterie 1,5 V.
- Průměr číselníku 280 mm.

### **BETA 40DQ**

- Autonomní hodiny řízené krystalem, napájené z baterie 1,5 V.
- Průměr číselníku 400 mm.

### **BETA 28DR**

- Autonomní hodiny řízené radiosignálem DCF, napájené z baterie 1,5 V.
- Průměr číselníku 280 mm.




Technická data	BETA 28D	BETA 40D
Jmen. napětí linky PH	6,12,24,48,60V	6,12,24,48,60V
Proud linky PH	24 mA @ 6 V 12 mA @ 12 V 6 mA @ 24 V 6 mA @ 48 V 6 mA @ 60 V	24 mA @ 6 V 12 mA @ 12 V 6 mA @ 24 V 6 mA @ 48 V 6 mA @ 60 V
Min. šířka min. impulsu	0,4s	0,4s
Tolerance napětí linky PH	-20%; +50%	-20%; +50%
Napájecí napětí autonomního hodinového strojku	1,5V Quartz 1,5V DCF	1,5V Quartz
Rozměry: maximální průměr: výška včetně závěsu: hloubka:	291 mm 553 mm 118 mm	412 mm 680 mm 230 mm
Hmotnost:	0,55 kg	1,36 kg

Objednávání: objednávací kód je tvořen typovým označením a doplňkovým dvojčíslem:


- typové označení udává velikost hodin
- první doplňkové číslo udává jmenovité napětí linky PH, příp. napájecí napětí strojku
- druhé doplňkové číslo udává druh kresby číselníku a tvar ruček

1. doplňkové číslo	1	2	3	4	5	6	7
Napětí impulsů	12V	24V	60V	1,5V Quartz (vestavěný článěk)	6V	48V	1,5 DCF (vestavěný článěk)


		Označení číselníku	C2	C4	C5	C8	C10	C12	C13
2. doplňkové číslo	Ručky	obdélníkové	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
		šípové	<b>D</b>	<b>B</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>5</b>




C2




C4




C5




C8



C10



C12



C13