

Jednostranné interiérové hodiny o průměru číselníku 280 nebo 400 mm určené k zavěšení na stěnu vyrobené ze smetanově bílého plastu s průhledným krytem číselníku.



- Černý potisk ciferníku, černé ručky.
- Kresbu číselníku je možno volit ze standardního sortimentu.
- Tvar ruček lze vybrat ze dvou základních typů: obdélníkové nebo šípové.

## **BETA 28**

- Hodiny řízené polarizovanými impulzy z hlavních hodin se jm. napětím 24 V. Lze dodat i na 6 V, 12 V, 48 V, 60 V.
- Průměr číselníku 280 mm.

## **BETA 40**

- Hodiny řízené polarizovanými impulzy z hlavních hodin se jm. napětím 24 V. Lze dodat i na 6 V, 12 V, 48 V, 60 V.
- Průměr číselníku 400 mm.

## **BETA 28Q**

- Autonomní hodiny řízené krystalem, napájené z baterie 1,5 V.
- Průměr číselníku 280 mm.

## **BETA 40Q**

- Autonomní hodiny řízené krys-

talem, napájené z baterie 1,5 V.

- Průměr číselníku 400 mm.

## **BETA 28R**

- Autonomní hodiny řízené radiosignálem DCF, napájené z baterie 1,5 V.
- Průměr číselníku 280 mm.

## **BETA 40R**

- Autonomní hodiny řízené radiosignálem DCF, napájené z baterie 1,5 V.
- Průměr číselníku 280 mm.



Technická data	BETA 28	BETA 40
Jmenovité napětí linky PH	6,12,24,48,60V	6,12,24,48,60V
Zatížení linky PH	6 -12 mA dle napětí linky	6 -12 mA dle napětí linky
Min. šířka impulsů	0,4s	0,4s
Tolerance jmenovitého napětí linky PH	-25%; +50%	-25%; +50%
Napájecí napětí autonomního hodinového strojku	1,5V Quartz 1,5V DCF	-
Rozměry: maximální průměr: výška:	291 mm 51,5 mm	412 mm 60,5 mm
Hmotnost:	0,55 kg	1,36 kg

Objednávání: objednávací kód je tvořen typovým označením a doplňkovým dvojčíslem:


- typové označení udává velikost hodin
- první doplňkové číslo udává jm. napětí linky PH, příp. napájecí napětí strojku
- druhé doplňkové číslo udává druh kresby číselníku a tvar ruček

Jmenovité napětí linky PH - napájecího napětí ( 1. doplňkové číslo)


1. doplňkové číslo	1	2	3	4	5	6	7
Jm. napětí linky PH	12V	24V	60V	1,5V Quartz (vestavěný článěk)	6V	48V	1,5 DCF (vestavěný článěk)

Sortiment: kombinace potisku číselníku a ruček ( 2. doplňkové číslo)


		Označení číselníku	C2	C4	C5	C8	C10	C12	C13
2. doplňkové číslo	Ručky	obdélníkové	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
		šípové	<b>D</b>	<b>B</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>5</b>




C2




C4




C5




C8



C10



C12



C13