

Jednostranné nebo dvoustranné venkovní hodiny o průměru číselníku 500, 580 nebo 800 mm v kovovém pouzdru z hliníku s povrchovou úpravou nebo z nerezové broušené oceli. Číselník je chráněn čelním sklem a jeho kresbu včetně ruček je možno volit ze standardního sortimentu nebo přizpůsobit požadavkům zákazníka.



- Jednostranné nebo dvoustranné venkovní hodiny o průměru číselníku 500, 580 nebo 800 mm
- Kresbu číselníku je možno volit ze standardního sortimentu (viz vzorkovník číselníků a ruček Elektročas) nebo přizpůsobit požadavku zákazníka
- Vnitřní osvětlení pomocí LED diod.
- Různé způsoby zavěšení hodin: Závitová tyč nahoře, nátrubek nahoře, boční konzola, boční patka, univerzální nátrubek nebo patka univerzální.
- Připojení na linky podružných hodin s napětím 12V, 24V a 60V.
- Také autonomní provedení s hlavními hodinami uvnitř.
- Také provedení se sekundou.
- Snadná údržba vzhledem k možnosti otevření hodin bez nástrojů

## Typové označení hodin

MKV	P	58	D	-ZH	-NR	-C64/R4
Označení typové řady	Druh strojku:	Průměr viditelné části ciferníku	Provedení	Druh závěsu:	Materiál a povrchová úprava	Druh kresby a tvar ruček (ozn. dle vzorkovnice Elektročas)
	<b>Bez ozn.</b> -podružný minutový <b>P</b> - podružný půlminutový <b>S</b> - podružný sekundový <b>A</b> - autonomní provedení	<b>50</b> - 500 mm <b>58</b> - 580 mm <b>80</b> - 800 mm	<b>bez označení:</b> jednostranné <b>D</b> - dvoustranné	<b>bez ozn.</b> - uchytení na stěnu u jednostranných hodin <b>ZH</b> - závitová trubka nahoře <b>NH</b> - nátrubek nahoře <b>KB</b> - konzpla boční <b>PB</b> - patka boční <b>NU</b> - nátrubek univerzální <b>PU</b> - patka univerzální	<b>Bez ozn.</b> - hliník lakovaný v odstínu RAL5002 <b>NR</b> - nerez ocel broušená <b>AL - RALxxxx</b> - hliník lakovaný v odstínu RAL	<b>bez ozn.</b> - C10/R5 (standardní provedení) <b>C50/R10</b> - číselník a ručky dle DIN 41091

## Typy závěsů:

