



Elektročas®

PRAGOTRON

E L E K T R O Č A S s. r. o.
CZ - 190 00 PRAHA 9, Poděbradská 22
ISO 9001

Ústředna: 266 311 085
Prodej, expedice: 284 810 429
Montáž, servis: 266 311 172
e-mail: info@elektrocas.cz
<http://www.elektrocas.cz>



- jsou určeny pro umístění na městských prostranstvích s nosným sloupem pevně zapuštěným do země
- mají čtyřstranné analogové hodiny s vnitřním osvětlením o průměru číselníku 1 m, 0,8m nebo 0,6 m
- čtyřstranný ukazatel aktuální teploty
- čtyřstranná prosvětlená reklamní plocha se otočí o jednu otáčku za minutu
- celková plocha reklamy je 6 m² (čtyři plochy o stranách 1,5m x 1m), 5,4m² (1,5m x 0,9m) nebo 4,8 m² (1,15m x 0,7 m)
- reklamní plochy jsou vyměnitelné
- napájení ze sítě 230V nebo 400V
- jako zdroj světla jsou použity zářivky nebo neony
- vnitřní osvětlení se zapíná automaticky dle úrovně venkovního světla nebo může být připojeno na rozvod veřejného osvětlení
- kostra reklamní plochy i hodin je zhotovena z hliníkových profilů a umístěna na ocelovém sloupu
- jako zdroj časové informace jsou použity vestavěné hlavní hodiny EH81 (Elektročas), které zajišťují následující parametry:
 - přesnost chodu bez DCF je 0,3 s/den
 - při připojení přijímače radiosignálu DCF absolutní přesnost
 - provozní teplota -25°C až +55°C
 - napěťová a proudová kontrola mikroprocesorem
 - optimalizované dobíhání hodin po výpadku sítě
 - automatický přechod letní-zimní čas
 - stupeň krytí hl. hodin je IP65, přístroj může být vystaven přímým povětrnostním podmínkám
 - nastavování a seřizování hl. hodin magnetickým klíčem
 - minimální údržba

OTOČNÉ REKLAMNÍ HODINY RSO-T